

Ejlertslunds

**GRUS & BETONG AB**

## Säkerhetsdatablad

### FABRIKSBETONG– FÄRSK BETONGMASSA

1. Namnet på produkten och företaget	
1.1 Handelsnamn:	Fabriksbetong Färsk betongmassa
1.2 Användningsområde:	Grundläggning, golv, bärande konstruktioner
1.3 Leverantör:	Ejlertslunds Grus & Betong AB Ejlertslundsvägen Ö Vemmerlov 272 97 Gärsnäs
1.4 I nödsituation ring: 070-298 31 90	Org nr: 556132-2727-01  Tel 0414-23108 Fax 0414-23527 e-post info@ejlertslund.se
Uppdaterad: Sept 2011	
2. Sammansättning/ämnenas klassificering	
I beredningen ingående ämnen klassificerade enligt resp leverantörs Säkerhetsdatablad	
<b>Ämne</b>	<b>CAS-nr</b>
Portlandcement	65-997-15-1
<b>EINECS-nr</b>	<b>Halt</b>
266-043-4	>10%
<b>Farosymbol</b>	<b>Riskfraser</b>
Xi	R37/38, 41
3. Farliga egenskaper	
Vid kontakt irriterar färsk betongmassa huden och kan ge ögonskador.	
4. Första hjälpen	
Inandning	Ej tillämpligt
Hudkontakt	Tag av blöta kläder. Tvätta med tvål och vatten.
Ögonkontakt	Gnid inte! Skölj OMEDELBART med mycket vatten i minst 15 min. Ta ut kontakt-linser. Vid kvarvarande besvär , fortsatt skölja med vatten och sök läkare.
Förtäring	Skölj munnen. Drick rikligt med vatten eller mjölk. Annan behandling är ej nödvändig vid de mängder som normalt kan vara aktuella vid olyckshändelse.
5. Åtgärder vid brand	
Produkten är obrännbar.	
6. Åtgärder vid spill/ Oavsiktliga utsläpp	
Personliga skyddsåtgärder:	Undvik kontakt med huden och ögonen
Miljöskyddsåtgärder:	Förhindra spridning till avloppssystem och vattendrag
Saneringsmetod:	Mekanisk före eller efter tillstynnad
7. Hantering och lagring	
Hantering:	Undvik kontakt med huden och ögonen
Lagring:	Ej tillämpligt
8. Begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder	
Begränsning av exponering:	Arbetsmetoder skall väljas så att hudkontakten minimeras.
<b>Personliga skyddsåtgärder</b>	
Andningsskydd:	Ej tillämpligt
Handskydd:	Använd lämpliga skyddshandskar
Ögonskydd:	Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd
Hudskydd:	Använd lämpliga skyddskläder
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper	
Utseende:	Trögflytande grå massa
Lukt:	Ingen
pH:	Alkalisk pH>12
Skrymdensitet:	ca 2 400kg/m <sup>3</sup>

<b>10. Stabilitet och reaktivitet</b>	
Inga farliga reaktioner kända	
<b>11. Toxikologisk information</b>	
Inandning:	Ej tillämpligt
Hudkontakt:	Långvarig hudkontakt kan ge upphov tillirritation på huden
Ögonkontakt:	Kontakt med ögonen kan ge upphov till allvarlig ögonskada
Förtäring:	Kan ge irritation i svalg och matsmältningskanaler.
<b>Vid fackmässigt handhavande enligt bestämmelserna förorsakar inte färsk betong någon hälsofara.</b>	
<b>12 Ekotoxikologisk information</b>	
Beredningen har ingen känd toxikologisk inverkan	
<b>13. Avfallshantering</b>	
Överbliven färsk betong kan återvinnas av leverantören Hårdnad betong kan återvinnas till ballast genom krossning eller behandlas som byggnadsavfall.	
<b>14. Transportinformation</b>	
Beredningen omfattas ej av transportbestämmelserna för farligt gods.	
<b>15. Gällande bestämmelser</b>	
Xi	Irriterande
R 38	Irriterar huden
R 41	Risk för allvarlig ögonskada
S 2	Förvaras oåtkomligt för barn
S 24	Undvik kontakt med huden
S 26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare
S 37/39	Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd
<b>16. Övrig information</b>	
Klassificeringen av beredningen är gjord enligt Kemikalieinspektionens råd till föreskrifterna (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. Bedömningen är gjord utifrån ingående ämnens klassificering.	